



## 品質証明書

商品名	ガラスクロス額縁貼
品種	GC 32 25 × 910 × 1820
JISの種類	JIS A6301 吸音材料 JIS A9504 人造鉱物繊維保温材
JISによる呼び方	0.7M GW-B 32K 25 グラスウール保温板 32K F☆☆☆☆ー 25 910×1820

品質項目	単位	規格値	区分あるいは記号
密度 (呼び厚さによる)	kg/m <sup>3</sup>	32 + 4 - 4	—
厚さ	mm	25 + 3 - 2	—
幅	mm	910 + 10 - 3	—
長さ	mm	1,820 + 10 - 3	—
吸音率 ※	—	0.61~0.85	0.7M
熱伝導率(平均温度70℃)	W/(m·K)	0.046 以下	—
ホルムアルデヒド 放散速度	μg/(m <sup>2</sup> ·h)	5 以下	F☆☆☆☆
熱間収縮温度	℃	300 以上	—

※ 剛壁密着による残響室法吸音率で、中心周波数250Hz、500Hz、1000Hz、及び2000Hzにおける値の平均値

備 考
国土交通省認定不燃材料 : NM-8606 厚手額縁貼り 白 (厚手ガラスクロスはR3414のEP18Aに相当します。)