

品質証明書

商品名	ガラスクロス額縁貼
品種	GC 32 50 × 605 × 910
JISの種類	JIS A6301 吸音材料 JIS A9504 人造鉱物繊維保温材
JISによる呼び方	0.9M GW-B 32K 50 グラスウール保温板 32K F☆☆☆☆- 50 605×910

品質項目	単位	規格値	区分あるいは記号
密度 (呼び厚さによる)	kg/m ³	32 +4 -4	-
厚さ	mm	50 +3 -2	-
幅	mm	605 +10 -3	-
長さ	mm	910 +10 -3	-
吸音率 ※	-	0.81 以上	0.9M
熱伝導率(平均温度70℃)	W/(m·K)	0.046 以下	-
ホルムアルデヒド 放散速度	μg/(m ² ·h)	5 以下	F☆☆☆☆
熱間収縮温度	℃	300 以上	-

※ 剛壁密着による残響室法吸音率で、中心周波数250Hz、500Hz、1000Hz、及び2000Hzにおける値の平均値

備	考
国土交通省認定不燃材料 :	
薄手額縁貼り 白 NM-8606	
(薄手ガラスクロスはR3414のEP16Aに相当します。)	
【参考】 本製品は省エネ適合性判定計算(モデル建物法)時の	
グラスウール断熱材通常品 グラスウール断熱材32K	
熱伝導率:0.036W/m·K 以下 (参考値:at 23℃)です。	