



品質証明書

| | |
|-----------|---|
| 商品名 | アクリアGPACマット |
| 品種 | AGPM 24 100 × 430 × 1370 |
| JISの種類 | JIS A6301 吸音材料 JIS A9521 建築用断熱材 |
| JISによる呼び方 | 0.9M GW-F 24K 100 GWHG24-34 F☆☆☆☆ λ34 R2.9 100×430×1370 L VC |

| 品質項目 | 単位 | 規格値 | 区分あるいは記号 |
|-------------------|------------------------|-----------------|----------|
| 密度 (呼び厚さによる) | kg/m ³ | 24 + 2 - 2 | — |
| 厚さ | mm | 100 以上 | — |
| 幅 | mm | 430 + 20 - 0 | — |
| 長さ | mm | 1,370 以上 | — |
| 吸音率* | — | 0.81 以上 | 0.9M |
| ホルムアルデヒド 放散速度 | μg/(m ² ・h) | 5 以下 | F☆☆☆☆ |
| 熱伝導率 (平均温度23℃) | W/m・K | 0.034 以下 | λ34 |
| 熱抵抗値 | m ² ・K/W | 2.9 以上 | R2.9 |

※ 剛壁密着による残響室法吸音率で、中心周波数250Hz、500Hz、1000Hz、及び2000Hzにおける値の平均値

| 備 考 |
|-----------------------|
| 国土交通省認定不燃材料 : NM-3470 |