

# 品質証明書

|           |  |
|-----------|--|
| 商品名       | ACWアルファ  |
| 品種        | ACWアルファ 20 140 × 420 × 1190                    |
| JISの種類    | JIS A 9521 建築用断熱材                              |
| JISによる呼び方 | GWHG20-34 F☆☆☆☆ λ34 R4.1 140 × 420 × 1190 L NN |

| 品質項目              | 単位                     | 規格値           | 区分あるいは記号 |
|-------------------|------------------------|---------------|----------|
| 密度<br>(呼び厚さによる)   | kg/m <sup>3</sup>      | 20 +2<br>-2   | -        |
| 厚さ                | mm                     | 140 以上        | -        |
| 幅                 | mm                     | 420 +20<br>-0 | -        |
| 長さ                | mm                     | 1,190 以上      | -        |
| ホルムアルデヒド<br>放散速度  | μg/(m <sup>2</sup> ·h) | 5 以下          | F☆☆☆☆    |
| 熱伝導率<br>(平均温度23℃) | W/m·K                  | 0.034 以下      | λ34      |
| 熱抵抗値              | m <sup>2</sup> ·K/W    | 4.1 以上        | R4.1     |

| 備 考                   |
|-----------------------|
| 国土交通省認定不燃材料 : NM-3469 |