

# グリーン住宅ポイント [リフォーム] 用

## 旭ファイバーグラス 対象製品型番リスト 【北海道向け】

ポイント申請に必要な書類の

- ・納品書(マット系・ボード系断熱材で工事の場合)
- ・施工証明書(吹込み工事の場合)

の記載に必要な、グリーン住宅ポイント専用型番製品名の一覧です。

目 次	頁
アクリアアルファ	2
アクリアウール、アクリアEブロー、アクリアジオス	3~4
グラスロンウール(ロール)、ニューブローエース	5

2021年3月25日版



※ 2021.03.25 アクリアR57の断熱材区分を訂正しました

断熱材区分	一戸建ての住宅			共同住宅等		
	断熱材最低使用㎡数（部分断熱）			断熱材最低使用㎡数（部分断熱）		
	外壁	屋根天井	床	外壁	屋根天井	床
A-1～C	6.0 (3.0)	6.0 (3.0)	3.0 (1.5)	1.7 (0.9)	4.0 (2.0)	2.5 (1.3)
D～F	4.0 (2.0)	3.5 (1.8)	2.0 (1.0)	1.1 (0.6)	2.5 (1.3)	1.5 (0.8)

○必要ケース数計算方法

必要ケース数 = 規定の断熱材最低使用量[㎡] ÷ 1ケースあたりの体積[m³]

○部分断熱の場合

部分断熱の場合は、左記表①内の値が最低使用量となります。

上記計算方法をご参考に算出してください。

○一戸建ての場合

※ 部分断熱は別途ご試算ください  
断熱改修時の使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m³)	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m³)	外壁	屋根天井	床
									4.0以上	3.5以上	2.0以上
アクリアウルα20K	2AFGACWA20K	D	00114005	20	89X370X1180	12枚	約1.9坪分	0.466	9	8	—
			00114720	20	89X370X1370	12枚	約2.2坪分	0.541	8	7	—
			00114510	20	89X425X1180	12枚	約1.9坪分	0.535	8	7	—
			00114167	20	89X425X1370	12枚	約2.2坪分	0.621	7	6	—
			00113401	20	105X395X1370	12枚	約2.2坪分	0.681	6	6	—
			00113402	20	105X430X1370	12枚	約2.2坪分	0.742	6	5	—
			00114379	20	140X360X1190	8枚	約1.3坪分	0.479	9	8	—
			00114198	20	140X420X1190	8枚	約1.3坪分	0.559	8	7	—
			00114202	20	140X420X1330	8枚	約1.4坪分	0.625	7	6	—
アクリアウルα36K	2AFGACWA36K	D	00114031	36	105X390X1370	6枚	約1.1坪分	0.336	12	11	—
			00114032	36	105X425X1370	6枚	約1.1坪分	0.366	11	10	—
			00114033	36	105X383X1370	6枚	約1.1坪分	0.330	13	11	—
			00114034	36	105X413X1370	6枚	約1.1坪分	0.356	12	10	—

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアUボードピンレスα

断熱改修時の使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m³)	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m³)	外壁	屋根天井	床
アクリアUボードピンレスα36K	2AFGACUPLA36K	D	00113379	36	105X805X805	6枚	約1.5坪分	0.408	—	—	5

○共同住宅の場合

※ 部分断熱は別途ご試算ください

断熱改修時の使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m³)	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m³)	外壁	屋根天井	床
									1.1以上	2.5以上	1.5以上
アクリアウルα20K	2AFGACWA20K	D	00114005	20	89X370X1180	12枚	約1.9坪分	0.466	3	6	4
			00114720	20	89X370X1370	12枚	約2.2坪分	0.541	3	5	3
			00114510	20	89X425X1180	12枚	約1.9坪分	0.535	3	5	3
			00114167	20	89X425X1370	12枚	約2.2坪分	0.621	2	5	3
			00113401	20	105X395X1370	12枚	約2.2坪分	0.681	2	4	3
			00113402	20	105X430X1370	12枚	約2.2坪分	0.742	2	4	3
			00114379	20	140X360X1190	8枚	約1.3坪分	0.479	3	6	4
			00114198	20	140X420X1190	8枚	約1.3坪分	0.559	2	5	3
			00114202	20	140X420X1330	8枚	約1.4坪分	0.625	2	4	3
アクリアウルα36K	2AFGACWA36K	D	00114031	36	105X390X1370	6枚	約1.1坪分	0.336	4	8	5
			00114032	36	105X425X1370	6枚	約1.1坪分	0.366	4	7	5
			00114033	36	105X383X1370	6枚	約1.1坪分	0.330	4	8	5
			00114034	36	105X413X1370	6枚	約1.1坪分	0.356	4	8	5

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアUボードピンレスα

断熱改修時の使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m³)	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり体積 (m³)	外壁	屋根天井	床
アクリアUボードピンレスα36K	2AFGACUPLA36K	D	00113379	36	105X805X805	6枚	約1.5坪分	0.408	—	—	4

断熱材区分	一戸建ての住宅			共同住宅等		
	断熱材最低使用㎡数（部分断熱）			断熱材最低使用㎡数（部分断熱）		
	外壁	屋根天井	床	外壁	屋根天井	床
A-1～C	6.0 (3.0)	6.0 (3.0)	3.0 (1.5)	1.7 (0.9)	4.0 (2.0)	2.5 (1.3)
D～F	4.0 (2.0)	3.5 (1.8)	2.0 (1.0)	1.1 (0.6)	2.5 (1.3)	1.5 (0.8)

○必要ケース数計算方法

必要ケース数 = 規定の断熱材最低使用量[㎡] ÷ 1ケースあたりの体積[㎡]

○部分断熱の場合

部分断熱の場合は、左記表()内の値が最低使用量となります。

上記計算方法をご参考に算出してください。

※ 2021.03.25 アクリアR57の断熱材区分を訂正しました

※ 部分断熱は別途ご試算ください

○一戸建ての場合

断熱改修時の使用ケース数目安											
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/㎡)	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (㎡)	外壁 6.0以上	屋根天井 6.0以上	床 3.0以上
アクリアR57	1AFGACMR57	C	00600032	20	200X455X1370	6枚	約1.1坪分	0.748	—	9	—

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアウル

断熱改修時の使用ケース数目安											
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/㎡)	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (㎡)	外壁 6.0以上	屋根天井 6.0以上	床 3.0以上
アクリアウル16K	1AFGACW16K	C	00113677	16	89X375X2350	9枚	約2.9坪分	0.705	9	9	5
			00113676	16	89X425X2350	9枚	約2.9坪分	0.799	8	8	4
			00113682	16	89X375X2740	8枚	約3.0坪分	0.731	9	9	5
			00113683	16	89X425X2740	8枚	約3.0坪分	0.829	8	8	4
			00110020	16	105X395X2740	8枚	約3.0坪分	0.909	7	7	4
			00110019	16	105X430X2740	8枚	約3.0坪分	0.989	7	7	4
			00114170	16	120X380X2880	6枚	約2.3坪分	0.787	8	8	4
			00114171	16	120X425X2880	6枚	約2.3坪分	0.881	7	7	4
			00109082	16	140X375X1180	11枚	約1.7坪分	0.681	9	9	5
			00109081	16	140X425X1180	11枚	約1.7坪分	0.772	8	8	4
			00114168	16	140X375X1370	10枚	約1.9坪分	0.719	9	9	5
			00114169	16	140X425X1370	10枚	約1.9坪分	0.815	8	8	4
			00114513	16	140X425X2350	5枚	約1.5坪分	0.699	9	9	5
			00114440	16	50X270X22000	3ロール	約6.0坪分	0.891	7	7	4
			00114420	16	105X9270X11000	3ロール	約3.0坪分	0.891	7	7	4
			00114335	16	105X810X11000	1ロール	約3.0坪分	0.935	7	7	4
00109070	16	50X910X22000	1ロール	約6.0坪分	1.001	6	6	3			
00113972	16	105X910X11000	1ロール	約3.0坪分	1.051	6	6	3			
00113971	16	105X810X1370	8枚	約3.0坪分	0.932	7	7	4			
00110513	16	150X810X1370	6枚	約2.2坪分	0.998	7	7	4			
アクリアウル24K	1AFGACW24K	C	00114172	24	105X395X2880	4枚	約1.5坪分	0.477	13	13	7
			00114173	24	105X430X2880	4枚	約1.5坪分	0.520	12	12	6
			00112013	24	120X390X2770	4枚	約1.5坪分	0.518	12	12	6
			00112014	24	120X430X2770	4枚	約1.5坪分	0.571	11	11	6

アクリアEプロー 施工証明書（断熱工事店にて発行）

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	標準施工密度 (kg/㎡)	入数 (kg/ケース)	1ケース当たり 体積 (㎡)
アクリアEプロー10K	1AFGAEB1052	A-1	00800641	10	15	
アクリアEプロー20K	1AFGAEB2040	C	00800641	20	15	
アクリアEプロー22K	1AFGAEB2238	C	00800641	22	15	

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアジ奥斯

断熱改修時の使用ケース数目安											
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/㎡)	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (㎡)	外壁 6.0以上	屋根天井 6.0以上	床 3.0以上
アクリアジ奥斯32K	1AFGACHW32K	C	00114025	32	45X410X1820	10枚	約2.5坪分	0.335	18	—	—

○共同住宅の場合

※ 2021.03.25 アクリアR57の断熱材区分を訂正しました

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアR57

断熱改修時の使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )	外壁 1.7以上	屋根天井 4.0以上	床 2.5以上
アクリアR57	1AFGACMR57	C	00600032	20	200X455X1370	6枚	約1.1坪分	0.748	—	6	—

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアウル

断熱改修時の使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )	外壁 1.7以上	屋根天井 4.0以上	床 2.5以上
アクリアウル16K	1AFGACW16K	C	00113677	16	89X375X2350	9枚	約2.9坪分	0.705	3	6	4
			00113676	16	89X425X2350	9枚	約2.9坪分	0.799	3	6	4
			00113682	16	89X375X2740	8枚	約3.0坪分	0.731	3	6	4
			00113683	16	89X425X2740	8枚	約3.0坪分	0.829	3	5	4
			00110020	16	105X395X2740	8枚	約3.0坪分	0.909	2	5	3
			00110019	16	105X430X2740	8枚	約3.0坪分	0.989	2	5	3
			00114170	16	120X380X2880	6枚	約2.3坪分	0.787	3	6	4
			00114171	16	120X425X2880	6枚	約2.3坪分	0.881	2	5	3
			00109082	16	140X375X1180	11枚	約1.7坪分	0.681	3	6	4
			00109081	16	140X425X1180	11枚	約1.7坪分	0.772	3	6	4
			00114168	16	140X375X1370	10枚	約1.9坪分	0.719	3	6	4
			00114169	16	140X425X1370	10枚	約1.9坪分	0.815	3	5	4
			00114513	16	140X425X2350	5枚	約1.5坪分	0.699	3	6	4
			00114440	16	50X270X22000	3ロール	約6.0坪分	0.891	2	5	3
			00114420	16	105X270X11000	3ロール	約3.0坪分	0.891	2	5	3
			00114335	16	105X810X11000	1ロール	約3.0坪分	0.935	2	5	3
			00109070	16	50X910X22000	1ロール	約6.0坪分	1.001	2	4	3
00113972	16	105X910X11000	1ロール	約3.0坪分	1.051	2	4	3			
00113971	16	105X810X1370	8枚	約3.0坪分	0.932	2	5	3			
00110513	16	150X810X1370	6枚	約2.2坪分	0.998	2	5	3			
アクリアウル24K	1AFGACW24K	C	00114172	24	105X395X2880	4枚	約1.5坪分	0.477	4	9	6
			00114173	24	105X430X2880	4枚	約1.5坪分	0.520	4	8	5
			00112013	24	120X390X2770	4枚	約1.5坪分	0.518	4	8	5
			00112014	24	120X430X2770	4枚	約1.5坪分	0.571	3	8	5

アクリアEプロー 施工証明書 (断熱工事店にて発行)

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	標準施工密度 (kg/m <sup>3</sup> )	入数 (kg/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )
アクリアEプロー10K	1AFGAEB1052	A-1	00800641	10	15	
アクリアEプロー20K	1AFGAEB2040	C	00800641	20	15	
アクリアEプロー22K	1AFGAEB2238	C	00800641	22	15	

※ 部分断熱は別途ご試算ください

アクリアジ奥斯

断熱改修時の使用ケース数目安

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	寸法 (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	1ケース当たり 体積 (m <sup>3</sup> )	外壁 1.7以上	屋根天井 4.0以上	床 2.5以上
アクリアジ奥斯32K	1AFGACHW32K	C	00114025	32	45X410X1820	10枚	約2.5坪分	0.335	6	—	—

断熱材区分	一戸建ての住宅			共同住宅等		
	断熱材最低使用㎡数（部分断熱）			断熱材最低使用㎡数（部分断熱）		
	外壁	屋根天井	床	外壁	屋根天井	床
A-1～C	6.0 (3.0)	6.0 (3.0)	3.0 (1.5)	1.7 (0.9)	4.0 (2.0)	2.5 (1.3)
D～F	4.0 (2.0)	3.5 (1.8)	2.0 (1.0)	1.1 (0.6)	2.5 (1.3)	1.5 (0.8)

○必要ケース数計算方法

必要ケース数 = 規定の断熱材最低使用量[㎡] ÷ 1ケースあたりの体積[m³]

○部分断熱の場合

部分断熱の場合は、左記表()内の値が最低使用量となります。

上記計算方法をご参考に算出してください。

○一戸建ての場合

※ 部分断熱は別途ご試算ください

グラスロンウール(ロール)										断熱改修時の使用ケース数目安		
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度(kg/m³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(m³)	外壁 6.0以上	屋根天井 6.0以上	床 3.0以上	
グラスウール GW24-38	1AFGGW2438	C	00358637	24	50X910X16M	1ロール	約4.4坪分	0.728	9	9	5	
			00359030	24	100X910X11M	1ロール	約3.0坪分	1.001	6	6	3	

ニューフローエース 施工証明書（断熱工事店にて発行）

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	標準施工密度(kg/m³)	入数(kg/ケース)	1ケース当たり体積(m³)
ニューフローエース	1AFGNBA18	A-1	00006362	18	16	

○共同住宅の場合

※ 部分断熱は別途ご試算ください

グラスロンウール(ロール)										断熱改修時の使用ケース数目安		
①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	相当密度(kg/m³)	寸法(mm) 厚み×幅×長さ	入数(枚/ケース)	施工坪数(坪/ケース)	1ケース当たり体積(m³)	外壁 1.7以上	屋根天井 4.0以上	床 2.5以上	
グラスウール GW24-38	1AFGGW2438	C	00358637	24	50X910X16M	1ロール	約4.4坪分	0.728	3	6	4	
			00359030	24	100X910X11M	1ロール	約3.0坪分	1.001	2	4	3	

ニューフローエース 施工証明書（断熱工事店にて発行）

①製品名	②型番	③断熱材区分	品番	標準施工密度(kg/m³)	入数(kg/ケース)	1ケース当たり体積(m³)
ニューフローエース	1AFGNBA18	A-1	00006362	18	16	