

住宅省エネ2026キャンペーン

みらいエコ住宅 2026事業

事業概要



旭ファイバーグラス リフォーム向け 登録型番リスト

【北海道向け】

申請に必要な書類

- ・納品証明書(マット系・ボード系断熱材で工事の場合)
- ・施工証明書(吹込み工事の場合)

の記載に必要な【リフォーム向け】登録製品一覧です。

※ 交付申請及び交付申請(予約)期間 : 申請受付開始日～予算上に達するまで
(遅くとも2026年12月31日まで)(※予定)

目次	頁
登録製品リスト	2・3・4

2026年5月現在



吉野石膏グループ
旭ファイバーグラス株式会社

アクリア+(プラス)

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
アクリア+16K	1AFGACPLUS16K-105	C	16	105	390X2740	7枚	約2.6坪	2.8	0.785
					425X2740	7枚	約2.6坪		0.855

アクリアウルα

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
アクリアウルα 20K	2AFGACWA20K-89	D	20	89	370X1370	12枚	約2.2坪分	2.6	0.541
					425X1180	12枚	約1.9坪分		0.535
					425X1370	12枚	約2.2坪分		0.621
	2AFGACWA20K-105			105	395X1370	12枚	約2.2坪分	3.1	0.681
					430X1370	12枚	約2.2坪分		0.742
					360X1190	8枚	約1.3坪分		0.479
2AFGACWA20K-140	140	420X1190	8枚	約1.3坪分	4.1	0.559			
		420X1330	8枚	約1.4坪分		0.625			
アクリアウルα 28K	2AFGACWA28K-89	D	28	89	380X1330	8枚	約1.4坪	2.7	0.359
					420X1330	8枚	約1.4坪		0.397
アクリアウルα 36K	2AFGACWA36K-105	D	36	105	390X1370	6枚	約1.1坪分	3.3	0.336
					425X1370	6枚	約1.1坪分		0.366
					383X1370	6枚	約1.1坪分		0.330
					413X1370	6枚	約1.1坪分		0.356

アクリアTSα

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
アクリアTSα28K	2AFGACTSA28K-105	D	28	105	390X2740	4枚	約1.5坪	3.3	0.448
					425X2740	4枚	約1.5坪		0.489

アクリアウル

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
アクリアウル16K	1AFGACW16K-89	C	16	89	375X2350	9枚	約2.9坪分	2.3	0.705
					425X2350	9枚	約2.9坪分		0.799
					375X2740	8枚	約3.0坪分		0.731
					425X2740	8枚	約3.0坪分		0.829
	1AFGACW16K-120			120	380X2880	6枚	約3.0坪分	3.2	0.787
					425X2880	6枚	約3.0坪分		0.881
	1AFGACW16K-140			140	375X2350	5枚	約1.5坪分	3.7	0.616
					425X2350	5枚	約1.5坪分		0.699
	1AFGACW16K-140			140	375X2550	5枚	約1.75坪分	3.7	0.669
					425X2550	5枚	約1.75坪分		0.758
	1AFGACW16K-105			105	810X1370	8枚	約3.0坪分	2.8	0.932
					1AFGACW16K-50	50	270X22000		3ロール
910X22000		1ロール	約6.0坪分				1.001		
1AFGACW16K-105		105	270X11000		3ロール	約3.0坪分	2.8		0.935
			810X11000		1ロール	約3.0坪分			0.935
910X11000		1ロール	約3.0坪分		1.051				
アクリアウル24K	1AFGACW24K-105	C	24	105	395X2880	4枚	約1.5坪分	2.9	0.477
					430X2880	4枚	約1.5坪分		0.520
	1AFGACW24K-120			120	390X2770	4枚	約1.5坪分	3.3	0.518
					430X2770	4枚	約1.5坪分		0.571

アクリアαR71

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅X長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
アクリアαR71	1AFGACMAR71-250	C	20	250	455X1370	5枚	約0.9坪	7.1	0.779

アクリアR57

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅X長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
アクリアR57	1AFGACMR57-200	C	20	200	455X1370	6枚	約1.1坪	5.7	0.748

アクリアR45

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅X長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
アクリアR45	1AFGACMR45-170	C	14	170	455X1370	10枚	約1.9坪	4.5	0.294

アクリアUボードピンレスα

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅X長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
アクリアUボードピンレスα36K	2AFGACUPLA36K-105	D	36	105	805X805	6枚	約1.5坪	3.3	0.408

アクリアGPACマット

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅X長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
アクリアGPACマット24K	2AFGAGPM24K-50	D	24	50	430X1370	20枚	約3.7坪	1.5	0.589
	100			430X1370	10枚	約1.8坪	2.9	0.589	

アクリアジ奥斯

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅X長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (m ² /ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
アクリアジ奥斯32K	1AFGACHW32K-45	C	32	45	410X1820	10枚	約2.5坪分	1.3	0.335

マットエースHG16

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅X長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
マットエースHG16K	1AFGMAHG16K-100	C	16	100	395X2740	8枚	約3.0坪	2.6	0.865
					430X2740	8枚	約3.0坪		0.942

マットエースHG24

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅X長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
マットエースHG24K	1AFGMAHG24K-50	C	24	50	430X1370	22枚	約4.0坪	1.4	0.648
	1AFGMAHG24K-100			100	430X1370	11枚	約2.0坪		

アクリアブローS 施工証明書(断熱工事店にて発行)

製品名	型番	断熱材区分	標準施工密度 (kg/m ³)	入数 (kg/ケース)
アクリアブローS 13K(λ51)	1AFGABS1351	A-1	13	14
アクリアブローS 32K	1AFGABS3238	C	32	14

スタッドコアロール (ASR)

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅X長さ	入数 (枚/ケース)	m ² 数 (m ² /ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
高性能グラスウール GWHG14-38	1AFGGWHG1438-50	C	14	50	265X22M	3ロール	約17.5m ²	1.3	0.874
					303X22M	3ロール	約20.0m ²		0.999
					455X22M	2ロール	約20.0m ²		1.001
					910X22M	1ロール	約20.0m ²		1.001
	1AFGGWHG1438-100			100	303X11M	3ロール	約10.0m ²	0.999	
					910X11M	1ロール	約10.0m ²	1.001	

グラスロンウール (ロール)

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅X長さ	入数 (枚/ケース)	m ² 数 (m ² /ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
グラスロンウール (ロール) 16K	1AFGGWR16-50	B	16	50	910X22M	1ロール	約20.0m ²	1.1	1.001
	1AFGGWR16-100			100	910X11M	1ロール	約10.0m ²	2.2	1.001
グラスロンウール (ロール) 24K	1AFGGWR24-50	C	24	50	280X16M	3ロール	約13.4m ²	1.3	0.672
					303X16M	3ロール	約14.5m ²		0.727
					455X16M	2ロール	約14.6m ²		0.728
					910X16M	1ロール	約14.6m ²		0.728
	1AFGGWR24-75			75	910X11M	1ロール	約10.0m ²	2.0	0.750
1AFGGWR24-100	100	910X11M	1ロール	約10.0m ²	2.6	1.001			
グラスロンウール (ロール) 32K	1AFGGWR32-50	C	32	50	303X11M	3ロール	約10.0m ²	1.4	0.499
					455X11M	2ロール	約10.0m ²		0.500
					910X11M	1ロール	約10.0m ²		0.500

※ グラスロンウール (ロール) 24K-25mm、24K-40mm、32K-25mmは、対象外です

※ グラスロンウール (ボード) は、対象外です

アクリアパーティションウール

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅X長さ	入数 (枚/ケース)	m ² 数 (m ² /ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
高性能グラスウール GWHG24-36	1AFGGWHG2436-50	C	24	50	910X16M	1ロール	約14.6m ²	1.4	0.728
	1AFGGWHG2436-100			100	910X11M	1ロール	約10.0m ²	2.8	1.001