

みらいエコ住宅 2026事業

事業概要



旭ファイバーグラス リフォーム向け 登録型番リスト

【本州以南向け】

申請に必要な書類

- ・納品証明書(マット系・ボード系断熱材で工事の場合)
- ・施工証明書(吹込み工事の場合)

の記載に必要な【リフォーム向け】登録製品一覧です。

※ 交付申請及び交付申請(予約)期間 : 申請受付開始日～予算上に達するまで
(遅くとも2026年12月31日まで)(※予定)

目次	頁
登録製品リスト	2・3・4・5・6

2026年5月現在



吉野石膏グループ

旭ファイバーグラス株式会社

アクリアαR71

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積 (m ³)
アクリアαR71	1AFGACMAR71-250	C	20	250	455X1370	5枚	約0.9坪	7.1	0.779

アクリアR57

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積 (m ³)
アクリアR57	1AFGACMR57-200	C	20	200	455X1370	6枚	約1.1坪	5.7	0.748

アクリアR45

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積 (m ³)
アクリア45	1AFGACMR45-170	C	14	170	455X1370	10枚	約1.88坪	4.5	1.059

アクリアネクストα

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積 (m ³)
アクリアネクストα 20K	2AFGACNA20K-105	D	20	105	395X2880	6枚	約2.3坪	3.1	0.716
					430X2880	6枚	約2.3坪		0.780
					470X2880	5枚	約2.1坪		0.710

アクリアマットα

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積 (m ³)
アクリアマットα 20K	2AFGACMA20K-155	D	20	155	455X1370	8枚	約1.5坪	4.6	0.772

アクリアウールα

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積 (m ³)
アクリアウールα 20K	2AFGACWA20K-89	D	20	89	425X1370	12枚	約2.2坪	2.6	0.621
				105	395X1370	12枚	約2.2坪	3.1	0.681
				105	430X1370	12枚	約2.2坪		0.742
	2AFGACWA20K-140	D	20	140	420X1190	8枚	約1.3坪	4.1	0.559
				140	420X1330	8枚	約1.4坪		0.625
アクリアウールα 28K	2AFGACWA28K-89	D	28	89	380X1330	8枚	約1.4坪	2.7	0.359
アクリアウールα 36K	2AFGACWA36K-105	D	36	105	390X1370	6枚	約1.1坪	3.3	0.336
					425X1370	6枚	約1.1坪		0.366

アクリアTSα

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積 (m ³)
アクリアTSα 28K	2AFGACTSA28K-105	D	28	105	390X2740	4枚	約1.5坪	3.3	0.448
		D	28	105	425X2740	4枚	約1.5坪	3.3	0.489

アクリアUボードピンレスα

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積 (m ³)
アクリアUボードピンレスα36K	2AFGACUPLA36K-105	D	36	105	805X805	6枚	約1.5坪	3.3	0.408

アクリアUボードNTα

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積 (m ³)
アクリアUボードNTα20K	1AFGACUNTA20K-120	C	20	120	805X805	6枚	約1.5坪	3.4	0.466
					820X820	6枚	約1.5坪		0.484

アクリアネクスト

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅X長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積 (m ³)
アクリアネクスト14K	1AFGACN14K-89	C	14	89	420X2360	10枚	約3.2坪	2.3	0.882
	1AFGACN14K-90			90	395X2880	10枚	約3.9坪	2.4	1.023
				430X2880	10枚	約3.9坪	1.114		
				470X2880	10枚	約4.3坪	1.218		
	1AFGACN14K-105			105	395X2880	9枚	約3.5坪	2.8	1.075
					430X2880	7枚	約2.7坪		0.910
					470X2880	7枚	約3.0坪		0.994

アクリアマット

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅X長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積 (m ³)
アクリアマット10K	1AFGACM10K-50	B	10	50	430X2880	24枚	約9.5坪	1.2	1.486
	1AFGACM10K-100			100	395X2880	12枚	約4.7坪	2.3	1.365
				430X2880	12枚	約4.7坪	1.486		
				470X2880	11枚	約4.7坪	1.488		
アクリアマット14K	1AFGACM14K-155	C	14	155	455X1370	11枚	約2.0坪	4.1	1.062
アクリアマット16K	1AFGACM16K-100	C	16	100	430X2880	8枚	約3.1坪	2.7	0.990

アクリアウール

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅X長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積 (m ³)
アクリアウール16K	1AFGACW16K-89	C	16	89	375X2350	9枚	約2.9坪	2.3	0.705
					425X2350	9枚	約2.9坪		0.799
					375X2740	8枚	約3.0坪		0.731
					425X2740	8枚	約3.0坪		0.829
	1AFGACW16K-105			105	395X2740	8枚	約3.0坪	2.8	0.909
					430X2740	8枚	約3.0坪		0.989
	1AFGACW16K-120			120	380X2880	6枚	約2.3坪	3.2	0.787
					425X2880	6枚	約2.3坪		0.881
	1AFGACW16K-140			140	375X2350	5枚	約1.5坪	3.7	0.616
					425X2350	5枚	約1.5坪		0.699
	1AFGACW16K-105			105	810X11000	1ロール	約3.0坪	2.8	0.935
				50	910X22000	1ロール	約6.0坪	1.3	1.001
				105	910X11000	1ロール	約3.0坪	2.8	1.051
1AFGACW24K-105		105	395X2880	4枚	約1.5坪	2.9	0.477		
			430X2880	4枚	約1.5坪		0.520		
1AFGACW24K-120	120	390X2770	4枚	約1.5坪	3.3	0.518			
		430X2770	4枚	約1.5坪		0.571			

アクリアジ奥斯

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
アクリアジ奥斯32K	1AFGACHW32K-45	C	32	45	410X1820	10枚	約2.5坪	1.3	0.335

アクリアUボードピンレス/アクリアUボードピンレスS

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
アクリアUボードピンレス24K	1AFGACUPL24K-105	C	24	105	805X805	6枚	約1.5坪	2.9	0.408
	805X1820				4枚	約2.0坪	0.615		
	1AFGACUPL24K-120		120	790X1820	3枚	約1.5坪	3.3	0.517	
アクリアUボードピンレスS20K	1AFGACUPLS20K-90	C	20	90	805X805	8枚	約2.0坪	2.5	0.466
					820X820	8枚	約2.0坪		0.484
					820X888	8枚	約2.0坪		0.524
					820X1820	4枚	約2.0坪		0.537
					910X2000	4枚	約2.4坪		0.655

リフォーム用アクリアUボードピンレス

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
アクリアUボードピンレス24K	1AFGACUPL24K-80	C	24	80	820X450	14枚	約1.75坪	2.2	0.413
					870X450	14枚	約1.75坪		0.438
					910X450	14枚	約1.75坪		0.458
					940X450	14枚	約1.75坪		0.473
					420X910	16枚	約2.0坪		0.489
					450X910	14枚	約1.75坪		0.458

アクリアUボードNT

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
アクリアUボードNT24K	1AFGACUNT24K-42	C	24	42	263X1820	18枚	約3.0坪	1.2	0.361
	415X1820				12枚	約3.0坪	0.380		
	1AFGACUNT24K-80		80	263X910	18枚	約1.5坪	2.2	0.344	
		415X910		14枚	約1.75坪	0.422			

アクリアブローS 施工証明書(断熱工事店にて発行)

製品名	型番	断熱材区分	標準施工密度 (kg/m ³)	入数 (kg/ケース)
アクリアブローS 13K(λ51)	1AFGABS1351	A-1	13	14
アクリアブローS 32K	1AFGABS3238	C	32	14

マットエース10

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ·K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
マットエース10K	1AFGMA10K-100	A-2	10	100	430X2740	14枚	約5.0坪	2.0	1.649
					470X2740	12枚	約5.0坪		1.545

マットエースHG24

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ·K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
マットエースHG24K	1AFGMAHG24K-50	C	24	50	430X1370	22枚	約4.0坪	1.4	0.648
	1AFGMAHG24K-100	C		100	430X1370	11枚	約2.0坪	2.9	0.648

マットエースHG16

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	相当坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m ² ·K/W)	1ケース当たり体積(m ³)
マットエースHG16K	1AFGMAHG16K-50	C	16	50	430X2740	15枚	約5.6坪	1.3	0.883
	1AFGMAHG16K-100			100	395X2740	8枚	約3.0坪	2.6	0.865
					430X2740	8枚	約3.0坪		0.942

スタッドコアロール (ASR)

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	m ² 数 (m ² /ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積 (m ³)
高性能グラスウール GWHG14-38	1AFGGWHG1438-50	C	14	50	265X22M	3ロール	約17.5m ²	1.3	0.874
					303X22M	3ロール	約20.0m ²		0.999
					455X22M	2ロール	約20.0m ²		1.001
					910X22M	1ロール	約20.0m ²		1.001
	1AFGGWHG1438-100			100	303X11M	3ロール	約10.0m ²	2.6	0.999
					910X11M	1ロール	約10.0m ²		1.001

スタッドコアパック (ASP)

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	m ² 数 (m ² /ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積 (m ³)
高性能グラスウール GWHG14-38	1AFGGWHG1438-50	C	14	50	455X1370	32枚	約19.9m ²	1.3	0.997
	1AFGGWHG1438-100			100	455X1370	16枚	約10.0m ²	2.6	0.997

グラスロンウール (ロール)

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	m ² 数 (m ² /ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積 (m ³)
グラスロンウール (ロール) 16K	1AFGGWR16-50	B	16	50	910X22M	1ロール	約20.0m ²	1.1	1.001
	1AFGGWR16-100			100	910X11M	1ロール	約10.0m ²	2.2	1.001
グラスロンウール (ロール) 20K	1AFGGWR20-50	B	20	50	910X16M	1ロール	約14.6m ²	1.2	0.728
グラスロンウール (ロール) 24K	1AFGGWR24-50	C	24	50	280X16M	3ロール	約13.4m ²	1.3	0.672
					303X16M	3ロール	約14.6m ²		0.727
					455X16M	2ロール	約14.6m ²		0.728
					910X16M	1ロール	約14.6m ²		0.728
	1AFGGWR24-75			75	910X11M	1ロール	約10.0m ²	2.0	0.750
1AFGGWR24-100	100	910X11M	1ロール	約10.0m ²	2.6	1.001			
グラスロンウール (ロール) 32K	1AFGGWR32-50	C	32	50	303X11M	3ロール	約10.0m ²	1.4	0.499
					455X11M	2ロール	約10.0m ²		0.500
					910X11M	1ロール	約10.0m ²		0.500

※ グラスロンウール (ロール) 24K-25mm、24K-40mm、32K-25mmは、対象外です

※ グラスロンウール (ボード) は、対象外です

ライザーボード

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	m ² 数 (m ² /ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積 (m ³)
高性能グラスウール GWHG32-35	1AFGGWHG3235-50	c	32	50	910X1820	5枚	約8.3m ²	1.4	0.414

アクリアGPACマット

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m ³)	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	m ² 数 (m ² /ケース)	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	1ケース当たり体積 (m ³)
アクリアGPACマット 24K	2AFGAGPM24K-50	D	24	50	430X1370	20枚	約12.0m ²	1.5	0.589
	2AFGAGPM24K-100			100	430X1370	10枚	約6.0m ²	2.9	0.589